

Beschreibung und Funktionen

Die Komfortsteuerung TAC dient zur gemeinsamen Ansteuerung aller Lüftungsgeräte der Marke LUNOS. Die Alternative zur herkömmlichen manuellen Steuerung bietet dabei unterschiedliche Funktionen:

- Lüftung mit Wärmerückgewinnung
- Abluftmodus
- Zuluftmodus

Bereits integriert ist ein Feuchte- und Temperatursensor, optional kann ein CO₂-Sensor eingesetzt werden.

Des Weiteren können auf der TAC Komfortzeitpläne erstellt werden, mit welchen eine nutzerunabhängige und automati-

sierte Lüftung sichergestellt werden kann. Die TAC verfügt über drei Ein- und drei Ausgänge. An die Eingänge können bei Bedarf direkt Taster angeschlossen und (per Konfigurationssoftware oder manuell) den Ausgängen zugeordnet werden. Das bereits integrierte Netzteil erlaubt den direkten Anschluss von max. vier e²/ e² neo, zwei e⁹⁰ oder einem RA 15-60 ohne weiteres Zubehör.

Weitere Geräte können problemlos mittels der Universalsteuerung 5/UNI-FT und Netzteil angeschlossen werden.

Einbau

Über die Ausgänge kann jeweils nur ein Lüftungsgerätetyp angesteuert werden.

Der Einbau erfolgt unter Putz mittels mitgelieferter Elektronik-/Hohlwanddose. Die empfohlene Einbauhöhe beträgt etwa 1,50 m vom Fertigfußboden (OKFF). Für die Spannungsversorgung von 100- 240 V AC reicht ein handelsübliches NYM- Kabel mit 3 x 1,5 mm².

Genauere Angaben zur Montage und

dem elektrischen Anschluss können der Montage- und Inbetriebnahmeanleitung entnommen werden.

Beachten Sie bitte die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

Die Bedienungsanleitung ist nach Abschluss der Montage an den Nutzer (Mieter, Eigentümer, Hausverwaltung, usw.) weiterzugeben (www.lunos.de).

Zubehör

| | |
|--------------------|---|
| Netzteile | 18 Watt 5/NT18 |
| | 60 Watt 5/NT60 |
| | 100 Watt 5/NT100 |
| Universalsteuerung | 5/UNI-FT |
| Zusatzmodul | 5/ACM |
| Taster | |
| | Einwippig 5/WT |
| | Zweiwippig 5/W2T |
| | <small>(5/W2T nur für den Anschluss an der 5UNI-FT)</small> |
| CO2-Sensor | SCO2-TAC |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Versorgungsspannung | 100-240 V AC 50 Hz |
| Gerätespannung | 12 V DC SELV |
| Maße in mm (B x H x T) | 97 x 155 x 20 |
| Maße Dose in mm (B x H x T) | 143 x 70 x 75 |
| Display | E-Ink Technologie |
| Schutzart | IP22, CE |

Weitere Infos

Firmware-Updates durch mitgeliefertes USB-Kabel möglich.

Artikeldaten

| | |
|---------------|---------|
| Fabrikat | LUNOS |
| Typ | TAC |
| Bestellnummer | 039 946 |

Herstellergarantie 2 Jahre

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren.

Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.



E247 11.16